

KÄYTTÖOHJE: LAATTOJEN TASAUSSARJA 51 KPL

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä PP-muovi ja teräs.
- **Yhteensopivuus:** Sopii laatoille, joiden paksuus on 3–16 mm.
- **Osien määrä:** 50 kpl tasoitusklippejä + kiristysavain.
- **Klipin mitat:** 7 x 4 x 4 cm.
- **Paino:** 560 g (koko setti).
- **Käyttökohde:** Lattia- ja seinälaatat, keraamiset laatat ja luonnonkivet.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Uudelleenkäytettävä säästöpakkaus:** Toisin kuin perinteiset kertakäyttöiset ristit, nämä klipit poistetaan laastin kuivuttua ja käytetään uudelleen seuraavassa kohteessa. Yksi hankinta riittää ikuisesti!
- **Universaali sopivuus:** Järjestelmä toimii kaikenlaisien laattojen kanssa, joiden paksuus on 3–16 mm. Se helpottaa työtä merkittävästi ja takaa millintarkan lopputuloksen.
- **Täydellinen tasaisuus:** Klipit estävät laattojen liikkumisen laastin kuivumisen aikana. Lopputuloksena on täysin tasainen pinta ilman häiritseviä korkeuseroja laattojen välillä.
- **Helppokäyttöinen avain:** Mukana tuleva erikoistyökalu tekee klippien kiristämisestä vaivatonta ja nopeaa, mikä säästää sormiasi ja nopeuttaa työn kulkua.
- **Ammattilaisille ja harrastajille:** Intuitiivinen muotoilu tekee laatoittamisesta helppoa myös ensikertalaiselle, mutta kestävyys vastaa ammattilaisen vaatimuksia.

Vinkki:

Tämä järjestelmä on ekologinen valinta! Kun puhdistat klipit huolellisesti laastijäämistä heti käytön jälkeen, ne pysyvät toimintakuntoisina lukemattomissa remonteissa. Et enää koskaan tarvitse pussikaupalla muovisia kertakäyttöristejä.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

- **Asettaminen:** Kun olet levittänyt laastin ja asettanut laatat, työnnä klipin T-muotoinen metalliosa laattojen väliseen saumaan.
- **Lukitus:** Käännä klippiä 90 astetta, jotta T-pää lukittuu molempien laattojen alle.
- **Kiristäminen:** Kiristä mustaa mutteria mukana tulevalla avaimella, kunnes laatat ovat täysin samalla tasolla.
- **Poistaminen:** Ennen kuin laasti on täysin kovettunut (mutta laatta on jo jämähtänyt), löysää mutteri, käännä T-päätä 90 astetta ja vedä klippi pois saumasta.

Vinkki:

Muista poistaa klipit ennen kuin laasti kuivuu täysin "kiveksi" (yleensä n. 4–8 tuntia asennuksesta), jotta metalliosa irtoaa saumasta vaivatta. Puhdista metallikärki heti irrottamisen jälkeen vesiämpärissä.

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Säilytys:** Säilytä klipit ja avain kuivassa ja puhtaassa paikassa. Kosteus voi ajan myötä heikentää metalliosien toimivuutta, jos niitä ei kuivata käytön jälkeen.
- **Tarkistus:** Varmista ennen käyttöä, että klippien kierteet ovat puhtaat. Älä käytä vääntyneitä tai vaurioituneita osia.
- **Lapset:** Tuote sisältää pieniä osia ja työkaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- **Lämpö:** Pidä muoviosat etäällä avotulesta ja voimakkaita lämmönlähteistä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu muovista (PP) ja teräksestä.
- Elinkaarensa päättyessä metalliosat lajitellaan metallinkeräykseen.
- Muoviosat lajitellaan muovinkeräykseen tai sekajätteeseen.