

TIMANTTIREIKÄSAHASARJA 10 OSAA (6–68 mm)

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen teräs timanttipinnoitetulla reunalla.
- **Koot (10 kpl):** 6, 8, 10, 16, 20, 28, 35, 45, 50 ja 68 mm.
- **Kiinnitys:** Standardi pikakiinnitys (sopii useimpiin porakoneisiin).
- **Käyttötapa:** Kuiva- ja märkäporaus.
- **Soveltuvuus:** Porcellanato, lasi, keraamiset laatat, marmori, terrakotta jne.
- **Paino:** 420 g (koko setti).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kaikki koot yhdessä:** Setti kattaa kaikki yleisimmät tarpeet: pienet koot (6–10 mm) kiinnitystulpile, keskikoot (20–50 mm) vesi- ja viemäriputkille sekä suurin 68 mm koko sähkörasioille.
- **Huipputarkka leikkaus:** Terien reuna on päällystetty hienojakoisilla timanttipartikkeilla, mikä mahdollistaa sileät ja säröilemättömät reiät vaikeimpiinkin materiaaleihin, kuten kovaan porcellanato-laattaan.
- **Kestävä ja tehokas:** Timanttipinnoite on suunniteltu pitkäikäiseksi. Se puree kovaan materiaaliin nopeasti, mikä säästää aikaa ja vaivaa työmaalla.
- **Märkä- ja kuivakäyttö:** Terät toimivat molemmilla tavoilla, mutta vesijäähdytyksen käyttö pidentää niiden käyttöikää merkittävästi ja vähentää pölyämistä.
- **Ammattitason viimeistely:** Unohda lohjenneet laatan reunat. Näillä terillä teet siistiä jälkeä, joka jää peitelevyjen ja laippojen alle täydellisesti.

Vinkki:

Kun aloitat poraamisen ilman ohjainta, aseta terä aluksi noin 45 asteen kulmaan materiaaliin nähden. Kun olet saanut pienen uran aikaiseksi, nosta pora hitaasti pystyasentoon. Näin terä ei "vaella" laatan pinnalla!

Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Jäähdytys:** Käytä poratessa vettä jäähdytykseen (esim. märkä sieni tai suihkupullo). Tämä estää timanttisegmentin ylikuumentumisen ja kulumisen.
- **Nopeus ja paine:** Käytä maltillista pyörimisnopeutta ja kevyttä, tasaista painetta. Anna timanttien tehdä työ – liiallinen voima vain kuumentaa terää ja voi rikkoa laatan.
- **Puhdistus:** Poista porausjäte terän sisältä jokaisen reiän jälkeen varmistaaksesi esteettömän ilmanvaihdon ja jäähdytyksen.

Vinkki:

Jos poraat pystyseisään, kasta terä veteen jokaisen 5–10 sekunnin porauksen jälkeen. Tämä pitää timanttipinnan viileänä ja terävänä läpi koko urakan!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Suojavarusteet:** Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia, hengityssuojainta (pöly) ja työkasineitä.
- **Vakaus:** Varmista, että porattava materiaali on tukevasti kiinni eikä pääse liikahtamaan.
- **Tarkistus:** Varmista ennen aloitusta, että terä on kunnolla kiinni istukassa ja segmentit ovat ehjät.
- **Sähköturvallisuus:** Jos käytät vesijäähdytystä sähköporakoneen kanssa, varmista, ettei vettä pääse koneen sisään. Akkuporakone on usein turvallisempi vaihtoehto märkäporaukseen.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu erikoisteräksestä.
- Elinkaarensa päättyessä terät lajitellaan metallinkeräykseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään kartonkina ja muovina.