

OVENSULJIN VARRELLA – MUSTA 35–60 kg

Hallittua mukavuutta ja turvallisuutta jokaiselle ovelle. Tämä säänkestävä ja säädettävä ovensuljin varmistaa, että ovet sulkeutuvat aina pehmeästi ja varmasti – säästä riippumatta.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen alumiiniseos.
- **Väri:** Moderni mattamusta.
- **Oven paino:** Soveltuu 35–60 kg painaville oville.
- **Käyttölämpötila:** Kestää pakkasta -25 °C asti.
- **Oven leveys:** Soveltuu 60–100 cm leveille oville.
- **Säädöt:** Kaksivaiheinen nopeuden säätö (sulkeutuminen ja loppunykäys).
- **Paino:** 1,04 kg.
- **Mekanismin leveys:** 4 cm.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kaksivaiheinen säätö:** Voit säätää erikseen oven sulkeutumisenopeuden sekä loppunykäyksen (latching speed). Ovi voi sulkeutua rauhallisesti ja nopeuttaa loppuvaiheessa varmistaakseen lukittumisen, tai päinvastoin – erinomainen lapsi- ja vanhusperheissä.
- **Säänkestävä teknologia:** Laitteessa on termostaattiset venttiilit, jotka pitävät öljyn viskositeetin tasaisena lämpötilasta riippumatta. Tämä mahdollistaa käytön myös ulko-ovissa Suomen vaativissa oloissa.
- **Pidentää oven käyttöikä:** Suljin poistaa oven paiskautumisen, mikä säästää saranoita, lukkorunkoa ja oven rakenteita mekaaniselta rasitukselta ja iskuilta.
- **Universaali asennus:** Sopii sekä oikea- että vasenkätisiin oviin. Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen useimpiin ovipintoihin ja karmeihin.
- **Veto- ja melunesto:** Varmistaa, että ovi ei jää vahingossa raolleen. Tämä vähentää energianhukkaa, poistaa vedon ja parantaa rakennuksen äänieristystä.

KÄYTTÖKOhteet – MISSÄ SULJINTA TARVITAAN?

1. **Ulko-ovet:** Varmistaa sisäänpääsyn turvallisuuden ja lämmön säilymisen sisällä.
2. **Toimistot ja liiketilat:** Pitää työympäristön hiljaisena ja estää ovien kolinaa.
3. **Kerrostalojen rappukäytävät:** Lisää paloturvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä.
4. **Varastot ja autotallit:** Varmistaa, että ovet sulkeutuvat automaattisesti tavaroiden kera kuljettaessa.

MIKSI VALITA TÄMÄ MALLI?

Musta viimeistely on moderni valinta, joka sopii täydellisesti nykyajan sisustustrendeihin ja mustiin ovenkahvoihin. Hydraulinen järjestelmä on huoltovapaa ja erittäin luotettava. 1,04 kg painoinen järeä rakenne viestii laadusta, ja mukana tuleva täydellinen asennussarja tekee käyttöönotosta sujuvaa ilman lisähankintoja.

Vinkki:

Muista säätää suljin uudelleen vuodenaikojen vaihtuessa, jos ovi sijaitsee suoraan ulkoilmassa. Vaikka venttiilit ovat termostaattisia, äärimmäiset lämpötilaerot saattavat vaatia pienen hienosäädön optimaalisen toiminnan takaamiseksi!

OVENSULJIN VARRELLA – ASENNUS JA HUOLTO

ASENNUS JA SÄÄTÖ ASKELEITTAIN

1. **Kiinnitys:** Kiinnitä suljinrunko oveen ja varsi karmiin (tai päinvastoin, riippuen oven kätisyydestä ja avautumissuunnasta). Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukalla.
2. **Varren säätö:** Säädä varren pituus niin, että se on jännityksessä oven ollessa kiinni.
3. **Nopeuden säätö:** Käytä säätöruuveja:
 - a. **Kääntö vasemmalle (+):** Nopeus kasvaa.
 - b. **Kääntö oikealle (-):** Nopeus pienenee.
4. **Testaus:** Avaa ovi täysin auki ja anna sen sulkeutua itsestään. Tarkista, että ovi lukittuu varmasti mutta kolhaisematta.

HUOLTO JA TARKISTUS

- **Säännöllisyys:** Tarkista ruuvien kireys vähintään kerran vuodessa. Löysät kiinnitykset voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
- **Voitelu:** Voitele varren nivelet kevyesti yleisöljyllä tarvittaessa, jotta liike säilyy äännettömänä.
- **Puhdistus:** Pyyhi musta alumiinipinta nihkeällä liinalla. Vältä voimakkaita liuottimia.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Puristumisvaara:** Älä koskaan työnnä kättä tai esineitä oven ja karmin väliin oven sulkeutuessa. Opasta lapsia välttämään leikkimistä sulkeutuvan oven lähellä.
- **Esteetön liike:** Varmista, ettei oven edessä tai takana ole esteitä, jotka estävät sulkimen vapaan liikkeen.
- **Mekaaninen tarkistus:** Varmista, ettei ovi hanki lattiaan tai karmiin. Ovensuljin on suunniteltu sulkemaan vapaasti liikkuva ovi.
- **Käsittely:** Älä yritä avata hydraulista suljinrunkoa. Se sisältää korkean paineen alaisia osia ja öljyä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Runko: Alumiinikeräys.
- Varsi ja ruuvit: Metallinkeräys.
- Pakkausmateriaalit: Kartonki- ja muovikeräys paikallisten ohjeiden mukaan.
-

Vinkki:

Jos ovi sulkeutuu liian kovaa ja pamahtaa, kiristä loppunykäyksen säätöruuvia hieman oikealle. Ihanteellinen sulkeutumisaika on noin 10 sekuntia 90 asteen kulmasta!