

AMMATTILAISEN STYROX-JYRSIN 67 mm

Täydellinen eristys ilman kylmäsiltoja. Tämä erittäin kestävä ja tarkka jyrsin on suunniteltu ammattilaisten vaatimusten mukaan, varmistaen siistin lopputuloksen ja energiatehokkaan julkisivun.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Halkaisija:** 67 mm (vakiomitta eristetulpille).
- **Jyrsintäsyvyys:** Max. 20 mm.
- **Kiinnitys:** M10 / 8 mm
- **Kestävyys:** Testattu kestävän jopa 10 000 reikää.
- **Materiaali:** Polyamidi lasikuituvahvikkeella.
- **Mitat:** 8 x 9 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 36 g.
- **Merkki:** BIGSTREN (Valmistettu Puolassa).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kylmäsiltojen eliminointi:** Jyrsimällä kolon eristekiinnikkeelle ja peittämällä se styroxtulpalla, estät lämmön karkaamisen metallisten kiinnikkeiden kautta. Tämä poistaa myös "tikka-efektin" eli läpikuultavat läiskät valmiissa julkisivussa.
- **Huippuluokan kestävyys:** Lasikuituvahvisteinen polyamidirakenne on kevyt mutta äärimmäisen kestävä. Yksi terä riittää jopa 8–10 omakotitalon eristysurakkaan, mikä tekee siitä erittäin kustannustehokkaan.
- **Universaali yhteensopivuus:** 8 mm kara sopii standardeihin istukoihin, joten voit käyttää laitetta tavallisella akkuporakoneella tai sähköporalla.
- **Tarkka ja puhdas jälki:** Terän muotoilu on hiottu yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Se leikkaa styroksia ja uretaania siististi ilman tarpeetonta murentamista tai repimistä.
- **Optimaalinen syvyys:** 20 mm syvyys on mitoitettu täydellisesti markkinoilla oleville vakioeristetulpille, jolloin pinta jää täysin tasaiseksi rappausta varten.

KÄYTTÖKOhteet – MISSÄ JYRSINTÄ TARVITAAN?

1. **Julkisivueristys:** Styroksin (EPS) ja grafiittistyroksin valmistelu ennen kiinnikkeiden asennusta.
2. **Uretaanieristys:** Soveltuu myös pehmeämpien uretaanilevyjen jyrsintään.
3. **Sokkelieristys:** Varmistaa, ettei sokkelin eristys heikkene kiinnityskohdista.
4. **Remonttikohteet:** Vanhojen eristysten parantaminen ja paikkaustyöt.

MIKSI VALITA BIGSTREN-JYRSIN?

Tavanomaiset muovijyrsimet kuluvat ja menettävät terävyytensä nopeasti. BIGSTREN-jyrsin on tehty ammattikäyttöön tarkoitettu komposiittimateriaalista, joka säilyttää leikkauskykynsä tuhansien reikien jälkeenkin. Se on kehitetty nimenomaan vastaamaan urakoitsijoiden toiveita nopeasta ja vaivattomasta työnkulusta. Kun valitset tämän jyrsimen, investoit laatuun, joka nopeuttaa työtäsi ja parantaa rakennuksen energiataloutta.

Vinkki:

Käytä porakoneessa keskisuuria kierroksia ja anna terän tehdä työ ilman kovaa painamista. Näin saat kaikkein siisteimmän reiän reunan ilman styroksipallojen turhaa irtoamista!

STYROX-JYRSIMEN KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Kiinnitys:** Aseta jyrsimen kara porakoneen istukkaan ja kiristä huolellisesti.
2. **Paikan merkintä:** Määritä eristekiinnikkeen paikka eristelevyssä.
3. **Jyrsintä:** Aseta jyrsin kohtisuoraan levyä vasten. Käynnistä kone ja jyrsi rauhallisesti, kunnes jyrsimen kaulus koskettaa levyn pintaa (20 mm syvyys).
4. **Kiinnikkeen asennus:** Asenna eristekiinnike (proppu) reiän pohjaan.
5. **Tulppaus:** Aseta 67 mm styroxtulppa koloon. Pinnan tulee olla nyt täysin tasainen levyn muun pinnan kanssa.

HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Puhdistus:** Ravista tai puhalla jyrsimeen tarttunut styroxpöly pois jokaisen työpäivän jälkeen.
- **Säilytys:** Säilytä kuivassa paikassa. Vaikka materiaali on ruostumatonta, puhtaus takaa parhaan leikkausjäljen seuraavalla kerralla.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Suojavarusteet:** Käytä aina suojalaseja styroxpölyn välttämiseksi. Hengityssuojain on suositeltava suurissa urakoissa.
- **Vakaus:** Pidä porakoneesta kiinni molemmiin käsin varmistaaksesi, ettei jyrsin lipeä levyn pinnalla.
- **Kunto:** Tarkista jyrsimen hampaat säännöllisesti. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- **Käsittely:** Pyörivä terä voi aiheuttaa hankaumia – pidä sormet loitolla jyrsintäalueelta koneen käydessä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Jyrsin on valmistettu kestävästä teknisestä muovista (polyamidi).
- Elinkaarensa päättyessä tuote lajitellaan muovinkeräykseen tai sekajätteeseen.
- Pakkausmateriaalit (pahvi/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.

Vinkki:

Jos jyrsit grafiittistyroksia (harmaata), terä saattaa kuumeta hieman enemmän. Pidä välillä pieniä taukoja, jotta muoviterä ei pehmene kitkasta ja säilyttää optimaalisen purevuutensa koko urakan ajan!

