

PURJERENGASSETTI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa

TEKNISET TIEDOT & SISÄLTÖ

- **Materiaali:** Rauta (renkaat), hiiliteräs (työkalut), PP (rasia).
- **Mitat:** Sisähalkaisija 12 mm / Ulkohalkaisija 20 mm / Korkeus 5 mm.
- **Järjestelijän koko:** 14.5 x 8.2 x 3.5 cm.
- **Paino:** n. 300 g.
- **Pakkaus sisältää:** 100 purjerengasta ja aluslevyä, reikästanssin (meisti), iskuraudan ja säilytysrasian.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Täydellinen kokonaisuus:** Sisältää kaiken tarvittavan ammattimaiseen kiinnitykseen. Kaikki osat pysyvät järjestyksessä tukevassa muovisessa salkussa.
- **Kestävät materiaalit:** Purjerenkaat on valmistettu kestävästä raudasta, joka sietää hyvin kovaa vetoa, tuulta ja vaihtelevia sääolosuhteita vääntymättä.
- **Ammattimainen lopputulos:** Reikästanssin terävä kärki tekee kankaaseen siistin reiän, ja iskurauta niittaa renkaan tasaisesti ja tiukasti paikalleen.
- **Monikäyttöinen:** Erinomainen valinta pressuille, teltoille, purjekankaille, nahalle, mainosbannereille ja puutarhakalusteiden suojuille.
- **Harrastajaystävällinen:** Helppo asennus vaatii työkaluiksi vain vasaran ja vakaan alustan.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Materiaalin kestävyys:** Älä tee kankaaseen liian suurta reikää; 12 mm meisti on mitoitettu juuri näille renkaille.
- **Suojaus:** Käytä asennuksen aikana tukevaa alustaa (kuten puupalikkaa), jotta et vaurioita lattiaa tai työkalun terää.
- **Pienet osat:** Pidä setti poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta tukehtumisvaaran vuoksi.

ASENNUSOHJEET (VAIHE VAIHEELTA)

1. **Valmistelu:** Merkitse haluamasi kohta kankaaseen. Aseta kankaan alle kova ja tasainen alusta.
2. **Reiän tekeminen:** Aseta reikästanssi (meisti) kankaan päälle ja lyö vasaralla napakasti, kunnes kankaaseen muodostuu siisti reikä.
3. **Renkaan asettelu:** Työnnä purjerenkaan korkeampi puoli reiän läpi kankaan etupuolelta. Aseta aluslevy (matala rengas) kankaan takapuolelle.
4. **Niittäus:** Aseta iskurauta renkaan päälle ja lyö vasaralla, kunnes rengas niittautuu kiinni ja lukitsee kankaan väliinsä.
5. **Vinkki:** Jos asennat renkaita ohueen kankaaseen, voit lisätä renkaan alle ylimääräisen kangaspalan tai palan vahvaa teippiä vahvikkeeksi ennen reiän tekemistä. Tämä estää rengasta irtoamasta kovassa vedossa!

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Työkalut:** Pyyhi meisti ja iskurauta puhtaaksi metallipölystä ja liasta käytön jälkeen.
- **Korroosionesto:** Voit pyyhkiä työkalut kevyesti öljytyllä liinalla pidentääksesi niiden käyttöikää ja estääksesi ruostumista.
- **Säilytys:** Pidä osat lajiteltuna salkussaan, jotta löydät aina oikean parin (rengas + aluslevy) nopeasti.

VARASTOINTI JA KIERRÄTYS

- Säilytä sarjaa kuivassa paikassa.
- Tuote sisältää rautaa ja hiiliterästä – kierrätä vaurioituneet metalliosat metallinkeräykseen.