

HAKKURIVIRTALÄHDE 12V 3000mA (3A)

Maksimaalista tehoa ja vakautta. Tämä järeä 36 watin muuntaja on suunniteltu vaativimmille 12 voltin laitteille: se tarjoaa valtavan 3 ampeerin virranantokyvyn – erittäin pitkä 1.5 metrin johto, vuoden 2024 teknologia ja täysi eurooppalainen sertifiointi takaavat järjestelmäsi pettämättömän toiminnan.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- Lähtöjännite:** 12V DC (tasavirta).
- Virranantokyky:** Max. 3000 mA (3.0 A).
- Teho:** 36 W (erittäin suuri tehoreservi).
- Tulojännite:** 100-240V AC, 0.6A (50/60 Hz).
- Liitin:** DC 2.1 mm / 5.5 mm (kulmapistoke).
- Napaisuus:** Plus (+) keskellä.
- Johdon pituus:** 1.5 metriä (erikoispitkä ulottuvuus).
- Mitat:** 82 x 43 x 27 mm.
- Malli:** BLOW 3491# (2024 Edition).

LAATU- JA TURVALLISUUSsertifikaatit

Tuote on valmistettu tiukimpien EU-laatustandardien mukaisesti:

- EAN:** 5900804081135.
- CE-hyväksytty:** Täyttää terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
- LVD (2014/35/EU):** Virallinen sähköturvallisuusstandardi.
- EMC (2014/30/EU):** Sähkömagneettinen yhteensopivuus.
- RoHS (2011/65/EU):** Valmistettu ilman haitallisia aineita.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- Valtava 3A tehoreservi:** 3000 mA virrananto varmistaa, että teho riittää massiivisillekin LED-nauhakokonaisuuksille tai kymmenille kameroille (jakokaapelilla) ilman ylikuormituksen vaaraa.
- Huippuluokan hyötysuhde:** Uusin vuoden 2024 hakkuritekniikka takaa minimaalisen hukkalämmön. Virtalähde pysyy viileänä ja on erittäin energiapihi.
- Erikoispitkä 1.5 m johto:** Huomattavasti standardijohtoja pidempi kaapeli helpottaa asennusta esimerkiksi korkealle sijoitettaville valvontakameroille tai hyllyjen päälle.
- Häiriötön virransyöttö:** Korkealaatuinen suodatus takaa puhtaan jännitteen, mikä on kriittistä erityisesti audio- ja videolaitteille häiriöiden ehkäisemiseksi.
- Pieni ja kevyt:** Vaikka tehoa on runsaasti, laite painaa vain 135 grammaa ja on erittäin siro.

KÄYTTÖKOhteet

- Turvajärjestelmät:** Usean kameran sarjat ja tallentimet (DVR/NVR).
- LED-valaistus:** Pitkät 12V LED-nauhat ja suuret moduulisarjat.
- Tietotekniikka:** Ulkoiset kovalevyasemat, suuret reitittimet ja NAS-palvelimet.
- Audio:** Vahvistimet, monitorit ja aktiivikaiuttimet.

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSPERIAATTEET

KYTKENTÄ JA IRROTUS

Noudata tätä järjestystä varmistaaksesi laitteistosi turvallisuuden:

1. **Kytkeminen:** Työnnä virtalähde ensin pistorasiaan ja kytke vasta sitten DC-liitin laitteeseen.
2. **Irrottaminen:** Poista ensin liitin laitteesta ja vedä virtalähde pistorasiasta vasta sen jälkeen.
3. **Tyhjäkäynti:** Irrota virtalähde seinästä aina, kun se ei ole kytkettynä laitteeseen, säästääksesi energiaa.

HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Olosuhteet:** Käytä vain kuivissa sisätiloissa. Käyttölämpötila 0 °C ... +40 °C.
- **Lämpeneminen:** 36 watin teholla virtalähde voi lämmitä käytössä. Älä peitä laitetta ja varmista esteetön ilmanvaihto sen ympärillä.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta tarvittaessa kuivalla liinalla. Irrota virta ennen puhdistusta.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Hengenvaara:** Kotelon avaaminen on ehdottomasti kielletty. Sisällä on vaarallinen jännite. Avaaminen mitätöi takuun välittömästi.
- **Mekaaninen kunto:** Jos huomaat vaurioita johdossa tai halkeamia kuoressa, lopeta käyttö heti sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
- **Sijoittelu:** Pistorasian on oltava helposti saatavilla. Jos laite pitää outoa ääntä tai haisee palaneelle, irrota se heti verkosta.
- **Käyttörajoitukset:** Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitteita, voivat käyttää laitetta vain valvotusti.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. Pidä se ja sen johdot poissa lasten ulottuvilta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Virtalähde: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Varmista aina ennen kytkemistä, että laitteesi vaatii nimenomaan 12V tasavirtaa (DC) ja että napaisuus on (+) keskellä – tämä BLOW-malli on varma ja poikkeuksellisen tehokas valinta näihin tarpeisiin!

